

Motorna reverziona sklopka

Termička struja
16 - 100 A



| 1-0-2 | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| tip | termička struja I_{th} | šifra | tip, izgled i simboli | težina [g] | pakiranje [kom] |
| CS 16 11 U | 16A | 004773139 | | 140 | 1 |
| CS 25 11 U | 25A | 004773140 | | 160 | |
| CS 32 11 U | 32A | 004773141 | | 220 | |
| CS 40 11 U | 40A | 004773142 | | 375 | |
| CS 63 11 U | 63A | 004773143 | | 500 | |
| CS 80 11 U | 80A | 004773144 | | 840 | |
| CS 100 11 U | 100A | 004773145 | | 845 | |

Šema veze u tehničkim podacima

| L-0-P | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| tip | termička struja I_{th} | šifra | tip, izgled i simboli | težina [g] | pakiranje [kom] |
| CS 16 11 U LOP | 16A | 004773146 | | 145 | 1 |
| CS 25 11 U LOP | 25A | 004773147 | | 165 | |
| CS 32 11 U LOP | 32A | 004773148 | | 225 | |
| CS 40 11 U LOP | 40A | 004773149 | | 380 | |
| CS 63 11 U LOP | 63A | 004773150 | | 505 | |
| CS 80 11 U LOP | 80A | 004773151 | | 845 | |
| CS 100 11 U LOP | 100A | 004773152 | | 850 | |

Šema veze u tehničkim podacima

Sklopke za hitna isključenja, ON- OFF sklopke verzija LK sa zaključavanjem u "0"

Termička struja
25 - 100 A

- Sklopka za hitno isključenje se koristi kao rastavljač.
- Kontrolna ručica je crvene boje u skladu sa standardima a ploča iza nje je žute boje.
- Sklopka može da se zaključa u otvorenom položaju "0" do tri katanca.



| 1-polna | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| tip | termička struja I_{th} | šifra | tip, izgled i simboli | težina [g] | pakiranje [kom] |
| CS 25 90 U LK | 25A | 004773056 | | 130 | 1 |
| CS 32 90 U LK | 32A | 004773057 | | 155 | |
| CS 40 90 U LK | 40A | 004773058 | | 220 | |
| CS 63 90 U LK | 63A | 004773059 | | 340 | |
| CS 80 90 U LK | 80A | 004773060 | | 455 | |
| CS 100 90 U LK | 100A | 004773061 | | 520 | |

Šema veze u tehničkim podacima

| 2-polna | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| tip | termička struja I_{th} | šifra | tip, izgled i simboli | težina [g] | pakiranje [kom] |
| CS 25 91 U LK | 25A | 004773062 | | 130 | 1 |
| CS 32 91 U LK | 32A | 004773063 | | 155 | |
| CS 40 91 U LK | 40A | 004773064 | | 220 | |
| CS 63 91 U LK | 63A | 004773065 | | 340 | |
| CS 80 91 U LK | 80A | 004773066 | | 455 | |
| CS 100 91 U LK | 100A | 004773067 | | 520 | |

Šema veze u tehničkim podacima